



OSMOSEURS INDUSTRIELS

OSMOSEUR PR-ARO-2000GF

8500 litres/jour

LIVRÉ COMPLET

PRÊT AU MONTAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUES

Chassis acier inoxydable (1 pièce)

PRE-FILTRATION

- Cartouche PPS-10"-5 : sédiments 5 microns (1 pièce)
- Cartouche PPS-10"-1 : sédiments 1 micron (1 pièce)
- Cartouche APC-10" : charbon actif bloc (1 pièce)
- Porte membrane 40" x 40"
- Membrane filmtec : BW-30"-4040 220 GPD 8500L/J (1 pièce)
- Pompe Grundfos (1 pièce)
- Puissance : 2 CV
- Puissance électrique: 1528 W
- Manomètre : entrée source
- Manomètre : entrée osmose inverse (1 pièce)
- Compteur : débit permeal (1 pièce)
- Compteur : débit concentrat (1 pièce)
- Auto-rincage : uniquement auto flush mc2 (1 pièce)
- Anti-tartre physique : compris
- Interrupteur électrique : compris (1 pièce)
- Interrupteur électromagnétique : 220 V avec boîtier protecteur (1 pièce)
- Interruption de pression : compris (1 pièce)
- Électrovanne d'entrée : compris (1 pièce)
- Électrovanne rinçage : compris (1 pièce)
- Vanne de réglage - régulateur de pression : compris (1 pièce)
- Dimensions : 80 cm larg. x 51 cm prof. x 145 cm haut.



CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX NET
ART056380	PR-ARO-2000GF*	OSMOSEUR 2000GPD ARMATURE ACIER INOX304, 3 PRÉ-FILTRES, 1 PORTE MEMBR FB4040 MEMBRANE BW4040 X 1 PIÈCE, POMPE MONOPHASÉE GRUNDFOS 1,1KW P808X1, PRISE DE TERRE, ETIQUETTE CONTROLE QUALITE	