

OSMOSEURS INDUSTRIELS

OSMOSEUR PR-ARO-6000G-W-ER

34.000 litres/jour

LIVRÉ COMPLET
PRÊT AU MONTAGE

DESCRIPTIF TECHNIQUES

- Chassis acier inoxydable (1 pièce)

PRE-FILTRATION

- 2 Porte-filtres Big Blue
- Cartouche PR-PPS-2045-5
- Cartouche PR-APC-2045
- Porte membrane 40 x 40 : porte membrane fibre de verre (4 pièces)
- Membrane filmtec : BW-30-4040 220 GPD (4 pièces) 34000L/J
- Pompe procon : pompe Grundfos (1 pièce)
- Puissance : 3 CV
- Puissance électrique : 2,2 KW
- Manomètre : entrée source
- Manomètre : entrée osmose inverse (1 pièce)
- Compteur : débit permeat (1 pièce)
- Compteur : débit concentrat (1 pièce)
- Boite de contrôle CCT-7320
- Interrupteur électrique : compris (1 pièce)
- Interrupteur électromagnétique : 220 V - avec boîtier protecteur(1 pièce)
- Interruption de pression : compris (1 pièce)
- Électrovanne d'entrée : compris (1 pièce)
- Électrovanne rinçage : compris (1 pièce)
- Vanne de réglage - régulateur de pression : compris (1 pièce)
- Dimensions : 80 cm larg. x 51 cm prof. x 145 cm haut.



CODE	REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX NET
ART078266	PR-ARO-6000G-W-ER*	OSMOSEUR 6000GPD LARGE, AVEC BOÎTIER IP, CCT-7320, RECYCLAGE PRÉ-FILTRES BIG BLUE 20 X 2, SWS2045 & APC2045 MEMBRANES BW4040 X 4 PCS, PORTE MEMBRANES FB4040 X 4 PCS GRUNDFOS 2,2KW 3HP, MO-NOPHASÉ 220V - 60x115x152 cm	